

**SOEHNLE**

**PROFESSIONAL**



## Digital- Anzeigegerät 2790

Anzeigegerät zum Wiegen,  
Tarieren und Zählen.

**Eichfähig**

**Batteriebetrieb bis zu  
160 Stunden**

**Wägebereiche von  
0,1 kg bis 100.000 kg**

**Unsere Werte haben Gewicht**  
Industriewaagen von Soehnle



# Digital-Anzeigegerät 2790

Intelligente Lösung für Ihre Anwendungsbereiche.

**Das digitale Anzeigegerät für höchste Ansprüche – schnell und zuverlässig führen Sie eichpflichtige Wägungen durch. Das Anzeigegerät kann an der entsprechenden Waage frei platziert werden, so dass die Anzeige nicht durch das Wägegut verdeckt wird.**

## Technische Daten

- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, mit Spritzgußteilen aus Polyamid.
- Abmessungen:  
L 306 x B 77 x H 82,6 mm
- Anschluss von einer Waage mit DMS-Wägezellen.
- Wägezellenspeisespannung 4 V, ca. 67 Hz Rechteck.
- Messspannung 0,2 mV bis 12 mV
- Kleinstes Eingangssignal je Eichwert 0,4  $\mu$ V
- Wägezellenimpedanzbereich 87  $\Omega$  bis 1200  $\Omega$

- Wägezellenanschluß 4- oder 6-Leiter
- Temperaturbereich  $-10^{\circ}\text{C}$  bis  $+40^{\circ}\text{C}$
- Wägebereiche von 0,1 kg bis 100.000 kg
- Netzbetrieb über Steckernetzteil Input 230 V AC 50 Hz / Output 9 VDC 300 mA
- Batteriebetrieb bis zu 160 Stunden mit 4 Mignon-Batterien je 1,5 V
- Mit Auto-Off-Funktion (Zeit einstellbar)

## Ausführung

- Eichfähig Klasse III
- Zweibereichs-Ausführung 2 x 3200 e
- Staub- und Strahlwassergeschützt, Schutzart IP 65
- Hinterleuchtete 20 mm LCD-Anzeige
- Folientastatur mit 5 Tasten für Ein/Aus, Nullstellen, Trieren, Drucken und Funktion

- Funktionstaste wahlweise für Zählen, Hold, Einheitenumschaltung, BMI, Dialysefunktion
- Folientastatur mit Druckpunkt

## Lieferumfang

- Steckernetzteil mit 2 m Kabel
- Tisch- und Wandhalterung

## Optional

- Serielle Schnittstelle RS 232, galvanisch getrennt – hohe Absicherung gegen Störungen über externe Leitung.
- Ladenetzteil mit Akku ca. 120 Stunden Betriebsdauer



## Eichfähige Ausführung

Beschreibung	Bestellnummer
Digital-Anzeigegerät	2790.01.001
Digital-Anzeigegerät mit Schnittstelle RS 232	2790.01.002

## Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Typenschild blanko mit Konformitätserklärung	2512.03.001
Ladenetzteil mit Akkubatterien	2557.04.001
Adapterkabel für Alibispeicher 2791.01.001	2550.03.008
Alibispeicher mit 1,5 m Kabel, Kunststoffgehäuse IP40	2791.01.001
Datenkabel 2 m, 9 polig, für PC	2550.03.002
Druckerdatenkabel 2 m, 25 polig, für Drucker 2795.01/2795.02	2550.03.003
Druckerdatenkabel 2 m, 25 polig, für Drucker 2795.11/2795.12	2550.03.007

## Die Lösung für Ihre Wägaufgabe

Sie haben vielzählige Möglichkeiten, das Anzeigegerät in Verbindung mit einer Wägebrücke einzusetzen.



Bsp.: Tischwaage

Weitere Anwendungen:

Zählwaagen, Kontrollwaagen, Paketwaagen, Bodenwaagen, Palettenwaagen, Wandwaagen und Hängebahnwaagen.

Ihr Fachhändler:

**SOEHNLE**  
PROFESSIONAL

www.soehnle-professional.com